

Pathuis Veranda VD15[®]



PATHUIS
Collection

De **VD15** uit de **PATHUIS** Collection is een outdoor-living-product van Nederlandse makelij. Een uitstekende verhouding tussen betaalbaarheid en prestatie in een functioneel en esthetisch verantwoord kwaliteitsproduct.

Uw fabrikant van zonwering



Uitvoering

Het verandadak **VD15** wordt uitgevoerd met exclusieve spuitgiet aluminium zijkappen aan zowel muur- als gootzijde met verzonken RVS schroefbevestiging. Standaard wordt de **VD15** geleverd in roomwit RAL 9001, 9007 en 7016.

Constructie

Door de speciale constructie, waarbij gebruik gemaakt wordt van kantelprofielen bij zowel de goot- als de muurzijde, kan de hellingshoek van het dak van de **VD15** tijdens de montage nog aangepast worden. En dit zonder dat de horizontale dakliggers hiervoor hoeven te worden aangepast.

Staanders

De ranke staanders van de **VD15** bestaan uit twee delen; een voor- en een achterdeel. Dit maakt het eenvoudig de hemelwaterafvoer door de staander aan te brengen en eventueel naderhand aan te passen. Tevens zijn de staanders van de **VD15** nadien nog in hoogte bij te stellen zonder moeilijke bouwkundige aanpassingen.

Maatwerk

De **VD15** wordt volledig op maat gemaakt en als zodanig afgeleverd. Staanders, liggers, muurprofielen, goten en polycarbonaatplaten zijn op basis van aangeleverde gegevens in de juiste maten gezaagd.



somfy®

PATHUIS
Collection


Verandawand

Het **VD15** verandadak is standaard uitgerust met een dakgoot met een zogenaamde geïntegreerde volantsleuf. Deze biedt u de mogelijkheid op eenvoudige wijze uw verandadak aan de gootzijde af te sluiten door middel van een verandawand.

Deze bestaat uit hoogwaardig PVC-doek met geïntegreerde zichtvensters (optioneel). Het speciale aluminium afdekprofiel is voor twee doeleinden bruikbaar. Allereerst dekt het de bevestigingsschroeven af die de liggers in de kantelprofielen fixeren. Hiermee worden tevens een tweetal kabelgoten gecreëerd die naderhand voor de verlichtingsbekabeling gebruikt kunnen worden. Daarnaast is ditzelfde profiel te gebruiken om het einde van het polycarbonaadak van de **VD15** optisch fraai af te sluiten.

Liggers

De horizontale dakliggers van de **VD15** bestaan uit twee delen. Het middendeel wordt aan de bovenzijde met het glasdragerprofiel uitgebreid, zodat dit glasdragerprofiel langer door kan lopen tot boven de goot. Aan de onderzijde van het middendeel kan een lichtlijst ten behoeve van spotverlichting worden geplaatst (optioneel).



Platen

Het **VD15** verandadak wordt uitgevoerd in een dakconstructie gebaseerd op platen van polycarbonaat. Deze wafelconstructie polycarbonaatplaten worden standaard in heldere of opaal uitvoering geleverd.



Optioneel kunt u ook kiezen voor:

- opaal-zonwerend of
- exclusieve green.

Poeren

Optioneel is de **VD15** uit te breiden met een aantal handige en/of verfraaiende features. Voor de fundering in de volle grond (als u niet plat op uw terras wilt of kunt monteren) zijn er optioneel prefab betonnen poeren leverbaar, met of zonder hemelwaterafvoorbereiding.

Voor de sfeerverlichting zijn er optioneel passende verlichtingssets leverbaar, inclusief bekabeling en trafo's.

En voor wie nog langer van de nazomer wil kunnen genieten onder zijn **VD15** verandadak bestaat er de mogelijkheid een verandawand op maat te laten maken met zichtvensters.



Maximale breedte

onbeperkt (vanaf 700 cm met las)

Maximale uitval

400 cm

Materiaal

Roomwit RAL 9001, 9007 en 7016

Polycarbonaat 16 mm

helder / opaal / opaal-zonwerend (meerprijs)
exclusieve green (meerprijs)

Optioneel

betonnen poeren
verlichting
verandawand



PATHUIS

Zonweringen Veranda daken

EMHELDROEG EGGPARK 35 0627 204 477

VERANDA'DAKEN
ZONWERING
BOLLUKKEN
HOORSYSTEMEN
BAAMDECORATIE
GARPORT

